



### Właściwości

Zestaw klamek pokojowych

wyprodukowany w technologii H, szyldy zgodnie z DIN 18255 i EN 1906, ze stali.

Klamka model 111X ze stali, średnica 21,3 mm, gr. ściany 1,5 mm. Szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrask) klamek z elementami podłoża uprzednio zamontowanymi na drzwiach. Klamka spełnia wymogi norm EN 179 i DIN 18040.

Powierzchnia matowa szczotkowana.

Podstawa szyldu wykonana z tworzywa i stali, z czarną cynkowo-/niklową powłoką - ochrona przed korozją.

Zintegrowany moduł podtrzymujący ze sprężyną. Do zastosowania lewo- i prawostronnego według normy DIN.

Szyld ze stali (1.4301), 45 x 170 mm, wys. 10,5 mm, gr. ściany 1,5 mm.

Zestaw przeznaczony do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z EN 1906 - 4 kategoria użytkowania,

zestaw z 8 - 8,5 mm trzpieniem

Kategoria użytkowania: klasa 4

Trwałość: klasa 7

Masa drzwi: nie klasyfikuje się

Odporność ogniowa: klasa 0

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Zabezpieczenie: klasa 0

Typ działania: A - okucie wspomagane sprężyną

### Certyfikaty

