



Wymiary w mm

### Właściwości

Okucie kontrujące do belki antypanicznej 111XA...

w technologii H z sztyldami zgodnie z normami DIN 18255 i DIN EN 1906 wykonane ze stali szlachetnej, malowane proszkowo na kolor czarny głęboko matowy, składające się z:

Klamka model 111X... z rury okrągłej ze stali szlachetnej (1.4301), malowanej proszkowo w kolorze głębokiej matowej czerni, o średnicy 21,3 mm i grubości ścianki 1,5 mm, z prowadnicą ramienia i rowkiem ustalającym, z trzpieniem gwintowanym M5 jako dodatkowym mocowaniem klamkowym z kwadratowym wrzecionem dla optymalnego przeniesienia siły na skrzydło drzwi.

Klamka spełnia wymogi norm DIN EN 179 i DIN 18040.

Montaż następuje przez proste zatrzaśnięcie klamek w dolnych częściach, wstępnie zmontowanych na drzwiach. Zatrask można zwolnić ponownie przy użyciu klucza demontażowego.

Szyld 219.21X... Konstrukcja nośna z kompozytu tworzywa sztucznego i stali z powierzchnią z czarnego cynku/niklu zapewniającą optymalną ochronę przed korozją, stałe łożysko obrotowe uchwytów dźwigni z samoczynnym blokowaniem na całym obwodzie oraz punkt łożyskowania 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastyczną powierzchnią kompensującą ewentualne niedokładności montażu. Ukryte, zabezpieczone przed poluzowaniem połączenie śrubowe z kombinacją śruby M5 ze stali szlachetnej i tulei oraz kołki podporowe zanurzone w skrzydle drzwiowym, dodatkowa płyta zaślepiająca do montażu w parach z dźwignią antypanicznym po stronie zawiasów.

Zaślepka pokrywy szyldu wykonana ze stali szlachetnej (1.4301), malowanej proszkowo w kolorze głębokiej matowej czerni, o wymiarach 33 x 203 mm, wysokości 10,5 mm, grubości ścianki 1,5 mm.

Przeznaczono do stosowania w obiektach budowlanych, wg normy EN 1906 - 4 klasa w kategorii użytkowania dla zestawów przeciwpożarowych z wrzecionem kwadratowym 9 mm, zgodne z DIN 18273

Kategoria użytkowania: klasa 4

Trwałość: klasa 7

Wymiary drzwi: nie określono klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa B1

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Ochrona przed włamaniem: klasa 0

Typ wykończenia: U

### Kolory / Powierzchnie

■ DC (czarny matowy)