



### Eigenschaften

Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten

in T-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, bestehend aus:

Türdrücker Modell 111X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift.

Der Drücker erfüllt die Vorgabe der DIN 18040.

Schnelle Montage der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Lockerungssichere Verbindung zwischen Stift und Türdrückern.

Rosettenunterteile aus Kunststoff mit in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung.

Rosettenkappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.

Ohne Schlüsselrosetten

Oberfläche Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

Ausgelegt und geprüft für Vollblättüren im mittel frequentierten Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 (Vierkant 8 bzw. 8,5 mm). Garnitur mit Vierkantstift 7, 8 oder 8,5 mm für Türstärken von 28,1 - 58,0 mm.

Gebrauchskategorie: Klasse 4

Dauerhaftigkeit: Klasse 7

Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbeständigkeit: Klasse 0

Sicherheit: Klasse 1

Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4

Einbruchschutz: Klasse 0

Ausführungsart: U

### Auszeichnungen



### Zertifikate



### Farben/Oberflächen

DC (Schwarz tiefmatt)