HEWI brandwerende garnituur
162PBR11.640

Vergelijkbare afbeelding



Afmetingen in mm

Eigenschappen
Brandwerende garnituur
in R-techniek met rozetten conform DIN 18255 en DIN EN 1906 van matte polyamide, bestaande uit:
Deurkruk model 166.21PB... in versteksnede van matte polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het greepeinde, doorlopend ingekleurd, diameter 21,3 mm, met aanslaggeleiding en klikgroef, montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkruk in de reeds op de deur gemonteerde onderdelen.
De deurkruk voldoet aan de richtlijnen van het Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger e.V. (BUK) - veiligheidsafstand tot aan de sluitrand 25 mm.
De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. De deurkruk voldoet aan de specificaties van EN 179.
Rozetten: model 315.21PB... en 316PBRFS, onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbindingsconstructie, DIN links en DIN rechts te gebruiken. Vastdraaiend lager van de deurkruk met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie en tweede lager in de deurkruk nek. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding.
Rozetten afdekkap, ovaal, van matte polyamide door en door gekleurd, 32 x 72, 12 mm hoog, met wanddikte van 1,5 mm.
Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4 brandwerende garnituur met vierkantstift 9 mm, conform DIN 18273
Gebruiksklasse: categorie 4
Duurzaamheid: klasse 7
Deurmassa: geen classificatie vastgelegd
Brandwerendheid: klasse D1
Veiligheid: klasse 1
Corrosiebestendigheid: klasse 5
Inbraak-bestendigheid: klasse 0
Uitvoeringstype: U
Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Awards

Certificaten

Kleuren / Oppervlakken

99 (zuiverwit)
92 (antraciegrijs)
90 (diepzwart)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com