Zestaw klamek pokojowych HEWI
162PCR01.640



Podobne zdjęcie



Wymiary w mm

Właściwości
Zestaw
pokojowy w technologii R z rozetami poliamidowymi wg DIN 18255 i DIN EN 1906, wykończenie na wysoki połysk, składający się z: klamki drzwiowej model 166.21P.... w formie ukośnej z poliamidu z rdzeniem stalowym ciągłym aż do końca uchwytu, barwionym na całej długości, o średnicy 21,3 mm, z prowadnicą przedłużającą i rowkiem zatrzaskowym, montaż przez proste wczepienie klamki we wstępnie zmontowane dolne części na drzwiach. Klamka z wytycznymi Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych -Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm.
Zatrzask można zwolnić ponownie za pomocą klucza do demontażu. Klamka spełnia wymogi normy DIN EN 179.
Rozety: model 315.21R.... i 316R, konstrukcja wsporcza rozety w konstrukcji zespolonej z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej, możliwość zastosowania w wersji lewej i prawej wg DIN. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji i drugim łożyskiem w szyjce klamki. Ukryte, odporne na poluzowanie, połączenie śrubowe.
Osłona rozety, owalna, wykonana z poliamidu, barwiona na całej długości, 32 x 72 mm, wysokość 12 mm, grubość ścianki 1,5 mm.
Zaprojektowane i przetestowane dla obszaru obiektów, kategoria użytkowania zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4,
Zestaw z trzpieniem czworokątnym 8 - 8,5 mm
Kategoria użytkowania: klasa 4
Trwałość: klasa 7
Wymiary drzwi: brak klasyfikacji
Odporność ogniowa: klasa 0
Bezpieczeństwo: klasa 1
Odporność antykorozyjna: Klasa 5
Ochrona antywłamaniowa: klasa 0
Rodzaj konstrukcji: U
Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Certyfikaty

Kolory / Powierzchnie

- 99 (czysta biel)
- 98 (sygnał biały)
- 92 (szary antracytowy)
- 90 (czerń jetowa)
- 86 (piasek)
- 84 (umbra)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z o.o. Oddz. w Polsce
Ul. Lelka 26
02-812 Warszawa
Tel.: 22 330 00 51
Faks: 22 330 00 50
info@hewi.pl