



Wymiary w mm

Podobne zdjęcie

Właściwości

Zestaw ppoż klamko-gałka w technologii R z rozetami poliamidowymi wg DIN 18255 i DIN EN 1906, wykończenie na wysoki połysk, składający się z: gałki model 123.23R z poliamidu i klamki drzwiowej model 162.21P... w formie ukośnej z poliamidu ze stalowym rdzeniem aż do końca uchwytu, barwiony na całej długości, średnica 21,3 mm, z prowadnicą przedłużenia i rowkiem zatraskowym, montaż przez proste wczepienie klamek we wstępnie zmontowane dolne części na drzwiach.

Zatrask można zwolnić ponownie przy użyciu klucza do demontażu.

Rozety: model 305.21R.... i 306.23FS, konstrukcja wsporcza rozety w konstrukcji zespolonej z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej, możliwość zastosowania w wersji lewej i prawej wg DIN. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji i drugim łożyskiem w szyjce klamki. Ukryte, odporne na odkręcenie połączenie śrubowe.

Osłona rozety, okrągła, wykonana z poliamidu barwionego na całej długości, średnica 55 mm, wysokość 10 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

Zaprojektowane i przetestowane dla obszaru obiektów, kategoria użytkowania zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4, Zestaw klamek ppoż. z trzpieniem czworokątnym 9 mm, wg DIN 18273

Kategoria użytkowania: klasa 4

Trwałość: klasa 7

Wymiary drzwi: brak klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa D1

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność antykorozyjna: Klasa 5

Ochrona antywłamaniowa: klasa 0

Rodzaj konstrukcji: U

Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	98 (sygnał biały)
	92 (szary antracytowy)
	90 (czerń jetowa)

	86 (piasek)
	84 (umbra)

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 23.12.2023