Klamka, element z otworem HEWI (Technologia R)
166.21PBRLT

Podobne zdjęcie



Wymiary w mm

Właściwości
Część otworu na klamkę w technologii R:
klamka drzwiowa 166.21PB.... w kształcie ukośnika z matowego poliamidu z ciągłym rdzeniem stalowym aż do końca klamki, barwiona na całej długości, średnica 21,3 mm, z prowadnicą przedłużającą i wpustem zatrzaskowym, z trzpieniem gwintowanym M5 x 8. Montaż poprzez proste wczepienie klamek we wstępnie zmontowane dolne części drzwi. Klamka drzwiowa spełnia wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych -Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm. Klamka drzwiowa spełnia wymogi normy DIN EN 179.
Odsadzone dla trzpienia czworokątnego 8, 8,5, 9 lub 10/8 mm
Kompatybilne z następującymi rozetami i szyldami: 315.21PBR
Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Wyróżnienia

Certyfikaty

Kolory / Powierzchnie

99 (czysta biel)
92 (szary antracytowy)
90 (czerń jetowa)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z o.o. Oddz. w Polsce
Ul. Lelka 26
02-812 Warszawa
Tel.: 22 330 00 51
Faks: 22 330 00 50
info@hewi.pl