



Eigenschappen

Glazen deurklinken

in H-techniek met rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 van roestvrij staal, bestaande uit: Roestvrij stalen deurkruk, Model 173X... massief (1.4301), hals diameter 21,3 mm, lengte 141,9 mm, met aanslaggeleiding en arrêteergroef, met stelschroef M5 als extra vaststelling van de deurkruk met krukstift een optimale overbrenging van het vermogen in het deurblad. Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deurslot gemonteerde onderdelen.

De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. Passend voor Dorma Junior Office en Schlechtendahl Atelier F/R en Studio - Private Line. De sloten zijn voorbereid voor rozetbevestiging. De deurkruk voldoet aan de specificaties van EN 179.

Oppervlak mat geborsteld.

Rozetten: model 305.21X..., onderconstructie voor rozetten in kunststof-staalcomposiet met zwart zink/nikkeloppervlak voor optimale bescherming tegen corrosie, geïntegreerde hooghouder met veerondersteuning, DIN links en DIN rechts te gebruiken, ter ondersteuning van het slot voor een langere levensduur. Vastdraaiende lagers van de deurkrukken met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie voor het opheffen van mogelijke onnauwkeurigheden in de montage. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met combinatie van M5 roestvrij stalen- en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.

Afdekkap voor rozetten, rond, van roestvrij staal (1.4301), diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, wanddikte van 1,5 mm.