

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

WC-kortschild











korte nokken, in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk
halsdiameter 20 mm

Schildonderconstructie met kunststof-roestvrij staal verbindingconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar.
Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen
binnenin het deurblad. WC-uitvoering met noodontgrendeling middels vierkantstift of munt en kijkschijf (weergave
rood/wit) aan de buitenkant (lange nokken). Knop aan de binnenkant (korte nokken).

Afdekkap voor schild 46 x 168 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven

Kleuren / Oppervlakken

 18 (mosterdgeel)	 55 (aqua blauw)	 92 (antraciegrijs)	 99 (zuiverwit)
 33 (robijnrood)	 84 (omber)	 95 (rotsgrijs)	 74 (appelgroen)
 36 (koraal)	 86 (zand)	 97 (lichtgrijs)	
 50 (staalblauw)	 90 (diepzwart)	 98 (signaalwit)	