

Podobne zdjęcie




Wymiary w mm

### Właściwości

WC szyld krótki, krótkie krzywki, technologia poliamidowa R, barwione na całej powierzchni, powierzchnia o wysokim połysku, dla uchwytu o średnicy szyjki 20 mm podbudowa szyldu z konstrukcji kompozytowej z tworzywa sztucznego/ stali szlachetnej, może być stosowana w wersji DIN lewa i DIN prawa. Ukryte, Nieluzujące się połączenie śrubowe z kombinacją śrub M4 i tulei gwintowanych oraz sworzni wsporczych w skrzydle drzwi. Wersja WC z otwieraniem awaryjnym za pomocą czworokątnego kołka lub monety i panelu wyświetlacza czerwono-białego na zewnątrz (długie krzywki). etlacza czerwono-białego na zewnątrz (długie krzywki). Pokrętło obrotowe po stronie wewnętrznej (krótkie krzywki). Nakładka osłony 46 x 168 mm, wysokość 10,5 mm, płaska, grubość ścianki 1,5 mm.

Dostawa bez śrub

### Kolory / Powierzchnie

 18 (żółta musztarda)	 55 (błękit akwaticzny)	 92 (szary antracytowy)	 99 (czysta biel)
 33 (rubinowa czerwień)	 84 (umbra)	 95 (szary kamień)	 74 (jabłko zielone)
 36 (koral)	 86 (piasek)	 97 (jasnoszary)	
 50 (stalowoniebieski)	 90 (czerń jetowa)	 98 (sygnał biały)	