

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Vrij/Bezet-garnituur

met vlakke rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 en inlay van kleurrijk, mat polyamide, bestaande uit: Deurkruk model 251.21PB... van mat polyamide, doorlopend gekleurd, diameter 21,3 mm, met aanslaggeleiding en schroefdraadstift M5 als extra bevestiging van de deurkruk aan de vierkantstift voor optimale krachtoverbrenging in het deurblad.

Vlakke deurkruk- en WC-rozetten, 306.23PBXINR..., rond, diameter 52 mm, 4,0 mm hoog. Verborgen, tegen losraken beveiligde verbinding: deurkrukken en rozetten zijn vastdraaibaar voorgemonteerd, evenals steunpennen binnenin het deurblad. Eenvoudige en snelle montage door vastklikken van voorgemonteerde modules. WC-uitvoering met noodontgrendeling middels munt en naar keuze met of zonder kijkschijf (weergave rood/groen) aan de buitenkant.

Materiaal van de rozetten roestvrij staal (1.4301) mat,
Rozetinlegwerk van mat polyamide

Ontworpen en gekeurd voor het objectsegment, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 3

Duurzaamheid: klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: klasse 0

Veiligheid: klasse 0

Corrosiebestendigheid: klasse 4




Inbraak-bestendigheid: klasse 0

Uitvoeringstype: U

Awards



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	92 (antraciegrijs)
	90 (diepzwart)