



Właściwości

Zestaw ze wskaźnikiem Wolne-Zajęte z płaskimi rozetami wg norm DIN 18255 i DIN EN 1906 i wkładką z czarnego, matowego poliamidu, składającą się z...

Klamka model 271XPM w kształcie litery L, wykonana ze stali szlachetnej (1.4301), lakierowanej proszkowo w kolorze głębokiej matowej czerni, średnica końcówki 21,3 mm, długość 145 mm, z prowadnicą końcówki i trzpieniem gwintowanym M5 do dodatkowego mocowania klamki z wrzecionem kwadratowym w celu optymalnego przeniesienia siły na skrzydło drzwi.

Płaskie klamki i rozety do WC, 306.23XI..., okrągłe, średnica 52 mm, wysokość 4,0 mm. Ukryte, odporne na poluzowanie połączenie: klamki i rozety są wstępnie zamontowane tak, aby można je było mocno przekręcić, podobnie jak trzpienie podtrzymujące, które zagłębiają się w skrzydle drzwi. Prosty i szybki montaż przez zatrzaśnięcie wstępnie zmontowanych elementów. Wersja WC z otwieraniem awaryjnym na monetę i do wyboru z wyświetlaczem lub bez (wyświetlacz czerwony/zielony) na zewnątrz.

Materiał rozet stal szlachetna (1.4301) matowa,

Wkładka do rozety z poliamidu matowa czerń

Przeznaczono do stosowania w obiektach budowlanych, wg normy EN 1906 - klasa 4 w kategorii użytkowania

Trwałość: klasa 7

Wymiary drzwi: nie określono klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa 0

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Ochrona przed włamaniem: klasa 0

Typ wykończenia: U

Kolory / Powierzchnie

■ DC (czarny matowy)