



### Propriétés

Garniture pour porte intérieure et coupe-feu avec rosace de clé avec rosaces plates selon les normes DIN 18255 et EN 1906 et incrustation en polyamide de couleur noire, se composant de :

Béquille de porte modèle 271XPM en forme de L en acier inoxydable (1.4301), peinture par poudrage en noir profond mat, diamètre de guidage 21,3 mm, longueur 145 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, avec vis sans tête M5 comme fixation supplémentaire des béquilles de porte avec tige carrée pour un transfert de force optimal au battant de la porte.

Rosaces plates de béquille de porte et de clé, 306.23Xl..., rondes, diamètre 52 mm, hauteur 4,0 mm. Raccord caché protégé contre le desserrage: la poignée levier et la rosace sont prémontées de manière à pouvoir être serrées, ainsi que tenons de maintien encastrés dans le battant de la porte. Installation simple et rapide, avec des modules pré-assemblés enclenchent.

Matériau de la rosace acier inoxydable (1.4301) mat,

Revêtement de la rosace en polyamide noir mat

Conception et homologation spéciales bâtiments publics, Catégorie d'utilisation conforme à la norme EN 1906 - classe 4 Garniture avec tige carrée 9 mm, conforme à la norme DIN 18273

Catégorie d'utilisation : classe 4

Stabilité : Classe 7

Dimensions de la porte : aucune classification fixée

Résistance au feu: Classe D1

Sécurité : classe 1

Résistance à la corrosion : Classe 4

Sécurité anti-effraction : Classe 0

Version : U

### Couleurs / Surfaces

■ DC (noir mat profond)