



Właściwości

Zestaw przeciwpożarowy z rozetami na klucze z płaskimi rozetami wg norm DIN 18255 i DIN EN 1906 i wkładką z czarnego, matowego poliamidu, składającą się z..:

Klamka model 271XPM w kształcie litery L, wykonana ze stali szlachetnej (1.4301), lakierowanej proszkowo w kolorze głębokiej matowej czerni, średnica końcówki 21,3 mm, długość 145 mm, z prowadnicą końcówki i trzpieniem gwintowanym M5 do dodatkowego mocowania klamkowego z wrzecionem kwadratowym w celu optymalnego przeniesienia siły na skrzydło drzwi.

Płaskie klamki i rozety na klucze, 306.23XI..., okrągłe, średnica 52 mm, wysokość 4,0 mm. Ukryte, odporne na poluzowanie połączenie: klamki i rozety są wstępnie zamontowane tak, aby można je było mocno przekręcić, podobnie jak trzpienie podtrzymujące, które zagłębiają się w skrzydle drzwi. Prosty i szybki montaż przez zatrzaśnięcie wstępnie zmontowanych elementów.

Materiał rozet stal szlachetna (1.4301) matowa,

Wkładka do rozety z poliamidu matowa czerni

Przeznaczono do stosowania w obiektach budowlanych, wg normy EN 1906 - 4 klasa w kategorii użytkowania dla zestawów przeciwpożarowych z wrzecionem kwadratowym 9 mm, zgodne z DIN 18273

Kategoria użytkowania: klasa 4

Trwałość: klasa 7

Wymiary drzwi: nie określono klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa D1

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Ochrona przed włamaniem: klasa 0

Typ wykończenia: U

Kolory / Powierzchnie

■ DC (czarny matowy)