

Vergelijkbare afbeelding





Eigenschappen



RC-veiligheidsrozet in mat polyamide staalcomposiet met cilinderafdekking, buitenrozet diameter 58 mm, 16 mm hoog, onderdeel met geïntegreerde cilinderbescherming met draagframe, in conische uitvoering, als bescherming tegen geforceerd verdraaien, extra boorbescherming, uitgevoerd als boorbeschermingsplaat in de afmetingen 32 mm x 74 mm. De plaat voor de boorbescherming moet voor de montage van het slot door middel van een lijmverbinding in het gebied van de profielcilinder aan de slotkast worden bevestigd. Binnenrozet FS-uitvoering, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, verborgen schroefverbinding, voor paarsgewijze montage, levering met schroeven M 5, gaten voor profielcilinder (PZ en KABA), voor cilinderoverstekken: 10,5 - 15 mm.

De veiligheidsrozet voldoet aan de eisen van de DIN 18273.

Beschermingsklasse: ES 1 conform DIN 18257, inzetbaar op inbraakwerende conform DIN EN 1627-1630

Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	98 (signaalwit)
	97 (lichtgrijs)
	95 (rotsgrijs)

	92 (antraciegrijs)
	90 (diepzwart)