



Podobne zdjęcie

Właściwości

Rozeta antywłamaniowa RC w konstrukcji z matowego poliamidu stalowego z kompozytu z osłoną wkładki bębnekowej, zewnętrzny sztyld o średnicy 58 mm, wysokości 16 mm, dolna część ze zintegrowaną osłoną wkładki bębnekowej z otworem nośnym, w wykonaniu stożkowym, jako ochrona przed wymuszonym demontażem. Dodatkowe zabezpieczenie przed przewierceniem, zaprojektowane jako płyta ochronna do wiercenia o wymiarach 32 mm x 74 mm. Przed montażem zamka należy przymocować płytkę zabezpieczającą przed nawierceniem do obudowy zamka za pomocą złącza klejowego w obszarze skrzynki na zamek. Rozeta wewnętrzna wersja FS, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, ukryte połączenie śrubowe, do montażu parami, dostarczana ze śrubami M 5, otwory na bębnek profilowy (PZ), do występow bębnekowych: 10,5 - 15 mm. Rozeta ochronna spełnia wymogi normy DIN 18273. Klasa ochrony: ES 1 zgodnie z DIN 18257, może być stosowane na elementach antywłamaniowych zgodnie z DIN EN 1627-1630

Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	98 (sygnał biały)
	97 (jasnoszary)
	95 (szary kamień)

	92 (szary antracytowy)
	90 (czerni jetowa)