



Abmessungen in mm

### Eigenschaften

Schutzrosette

in Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung,

Außenrosette Durchmesser 58 mm, 16 mm hoch, Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung,

in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen

Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch,

verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5,

Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15

Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

### Farben/Oberflächen

|   |               |
|---|---------------|
|  | 18 (Senfgelb) |
|  | 24 (Orange)   |
|  | 33 (Rubinrot) |
|  | 36 (Koralle)  |

|   |                |
|---|----------------|
|  | 50 (Stahlblau) |
|  | 55 (Aquablau)  |
|  | 72 (Maigrün)   |
|  | 84 (Umbra)     |

|   |                    |
|---|--------------------|
|  | 86 (Sand)          |
|  | 90 (Tiefschwarz)   |
|  | 92 (Anthrazitgrau) |
|  | 95 (Felsgrau)      |

|   |                 |
|---|-----------------|
|  | 97 (Lichtgrau)  |
|  | 98 (Signalweiß) |
|  | 99 (Reinweiß)   |
|  | 74 (Apfelgrün)  |