

Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften




WC-Rosette

kurze Nocken, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken). Drehknopf auf der Innenseite (kurze Nocken).

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung ohne Schrauben

Farben/Oberflächen

 18 (Senfgelb)	 50 (Stahlblau)	 86 (Sand)	 97 (Lichtgrau)
 24 (Orange)	 55 (Aquablau)	 90 (Tiefschwarz)	 98 (Signalweiß)
 33 (Rubinrot)	 72 (Maigrün)	 92 (Anthrazitgrau)	 99 (Reinweiß)
 36 (Koralle)	 84 (Umbra)	 95 (Felsgrau)	 74 (Apfelgrün)