

Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

Właściwości

Uchwył z systemu drążków

System 111 z barwionego poliamidu, średnica 33 mm z ciągłą, antykorozyjną stalową wkładką, do montażu jednostronnego oraz parami na szklane, drewniane, sztuczne i metalowe drzwi (aluminium: profile 1- do 3-komorowe, stal: profile 1- komorowe),


Nośność 100 kg jako obciążenie zmienne przy drzwiach z drewna i metalu, obciążenie zmienne 50 kg przy drzwiach z tworzywa sztucznego, z 2 punktami montażowymi, mocowaniem poza obszarem zamka lub w strefie zamka oraz mocowaniem przez zamek. Uchwył kątowy otwarty - 90 stopni - o wygiętym kształcie, z prostym łączeniem, przygotowany pod montaż do drzwi płytowych, w połączeniu z BA5.0 dla drzwi ramiakowych, spełnia wytyczne Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. BUK (organizacji zrzeszającej instytucje ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego) - odstęp bezpieczeństwa od krawędzi zamykającej 25 mm.

Podać żądany rozmiar osi w przedziale od 280 mm do 500 mm


Kolory / Powierzchnie




SF (Kolor specjalny)



99 (czysta biel)




98 (sygnał biały)



97 (jasnoszary)



95 (szary kamień)



92 (szary antracytowy)



90 (czern jętowa)