

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Stootgreep van stangensysteem


Systeem 111 mat, gemaakt van doorgeverfde matte polyamide, diameter 33 mm met doorlopend, corrosiebestendig stalen inzetstuk, voor eenzijdige en gepaarde bevestiging aan deuren van glas, hout, kunststof en metaal (aluminium: 1- tot 3-kamerprofielen, staal: 1-kamerprofiel),

Belastbaarheid als wissellast 100 kg bij houten en metalen deuren, 50 kg wissellast bij kunststof deuren, met 2 bevestigingspunten, bevestiging buiten het slotbereik of in het slotbereik, alsmede bevestiging door het slot.


Rechte greep, met ingesprongen schuine aansluiting voorbereid voor montage voor frame-deuren. De greep voldoet aan de richtlijnen van het Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger e.V. (BUK) - veiligheidsafstand tot aan de sluitrand 25 mm.

De gewenste lineaire afmeting in de sectie van 300 mm tot 2150 mm specificeren


Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)



98 (signaalwit)




97 (lichtgrijs)



95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)



90 (diepzwart)