



Abbildung ähnlich

## Eigenschaften

### Stoßgriff

System 111 aus durchgefärbtem, mattem Polyamid, Durchmesser 33 mm, für einseitige und paarweise Befestigung auf Glas-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren (Aluminium: 1- bis 3-Kammer-, Stahl: 1-Kammerprofile), Belastbarkeit als Wechsellast 100 kg bei Holz- und Metalltüren, 50 kg Wechsellast bei Kunststofftüren, mit 2 Befestigungspunkten, Befestigung außerhalb des Schlossbereichs oder im Schlossbereich, sowie Befestigung durch das Schloss. Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung, zur Montage vorgerichtet für Blatt-Türen, in Verbindung mit BA5.0 für Rahmentüren, erfüllt der Griff die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm.

Achsmaß 300 mm

## Auszeichnungen



## Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)		92 (Anthrazitgrau)
	98 (Signalweiß)		90 (Tiefschwarz)
	97 (Lichtgrau)		
	95 (Felsgrau)		