



Abmessungen in mm

Eigenschaften

LED-Kippspiegel der Serie 801, LED basic

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Halteelemente und Kurbel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Zertifikate



Farben/Oberflächen

	36 (Koralle)
	55 (Aquablau)
	99 (Reinweiß)
	98 (Signalweiß)

	97 (Lichtgrau)
	95 (Felsgrau)
	92 (Anthrazitgrau)
	90 (Tiefschwarz)