



Abmessungen in mm

Eigenschaften

LED-Kippspiegel der Serie 801, motorisiert

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann motorisiert um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 10 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter
- Funkwandschalter kann über Klebmontage frei auf der Wand platziert oder in einem 55er-Rahmen der Elektroinstallation integriert werden
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz und 277 V für die USA