



Mesures en mm

Propriétés

Miroir LED composite plus

- pour miroirs LED inclinables plus 801.01.401 et 801.01B401
- miroir composite éclairé rectangulaire avec bords polis
- protection anti-éclats intégrée et éclairage LED intégré à droite et à gauche
- branchement direct 200-240 V
- avec deux profils d'éclairage LED de haute qualité en aluminium, fixés au dos du miroir
- couleur de la lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid (env. 3000 - 6500 K), puissance totale env. 9,6 watts
- intensité lumineuse réglable en continu
- commande de la lumière par interrupteur mural Bluetooth sans fil et sans pile (sans entretien) avec technologie EnOcean (inclus dans la livraison) ou avec terminal mobile existant (application Casambi gratuite)
- fonction de mémoire : le dernier réglage d'éclairage sélectionné est enregistré pour une utilisation ultérieure
- LED et bloc d'alimentation protégés, classe de protection II, indice de protection IP 44
- miroir de 600 mm de large, 540 mm de haut et une d'épaisseur de 6 mm
- miroir en verre composite
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- adapté aux réseaux électriques avec des tensions comprises entre 200 et 240 V et des fréquences de secteur de 50 et 60 Hz