



Wymiary w mm

Właściwości

Lustro zespolone LED plus

- dla lustra uchylnego LED plus 801.01.401 i 801.01B401
- prostokątne podświetlane lustro kompozytowe z polerowanymi krawędziami
- zintegrowane zabezpieczenie przeciwodpryskowe i zintegrowane oświetlenie LED po prawej i lewej stronie
- podłączenie bezpośrednio 200-240 V
- z dwoma wysokiej jakości profilami oświetleniowymi LED wykonanymi z aluminium, przymocowanymi do tylnej części lusterka
- jasny kolor od ciepłego białego do chłodnego białego bezstopniowo (ok. 3000 - 6500 K), całkowita moc ok. 9,6 W
- natężenie światła można bezstopniowo przyciemniać
- sterowanie oświetleniem za pomocą bezbaterijnego radiowego przełącznika ściennego Bluetooth (bezobsługowy) z technologią EnOcean (w zestawie) lub z istniejącym urządzeniem przenośnym (bezpłatna aplikacja Casambi App)
- funkcja pamięci: ostatnie wybrane ustawienie oświetlenia jest zapisywane do późniejszego użycia
- zabezpieczenie diodą LED i statecznikiem, klasa ochrony II, stopień ochrony IP 44
- lustro o szerokości 600 mm, wysokości 540 mm i grubości 6 mm
- laminowane lustro szklane
- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G
- odpowiednie dla sieci elektroenergetycznych o napięciu sieciowym pomiędzy 200 a 240 V i częstotliwości sieci 50 i 60 Hz