

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen


Gordijnstang van de serie 801, met aanvulende voorbereiding voor de plafondophanging op de poten

- verticaal aangebrachte, in rechte hoek u-vormig verbonden stangen met gordijnrings
- ter bevestiging van een douchegordijn
- met aluminium kern
- Bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondhangsystemen nodig
- met corresponderend aantal gordijnrings
- Pootlengtes A1/A2/A3 op maat gemaakt, A1/A3 van 220 mm tot 3383 mm, A2 van 320 mm tot 3367 mm
- stangendiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm
- met voorbereiding voor de plafondophanging in een bocht en aanvullend op één of drie poten A1/A2/A3
- vanaf een pootlengte A1/A2/A3 van 1984 mm is een aanvullende plafondophanging op de poten verplicht vereist, tot een lengte van 1983 mm is deze optioneel
- De positie van de voorbereiding voor plafondophanging X1/X3 op de poten A1/A3 is vrij instelbaar. De afstand tussen wand en voorbereidinge van de plafondophanging X1/X3 bedraagt min. 371 mm. De afstand tot de verbindingsboog moet minimaal 211 mm bedragen.
- De voorbereiding van de plafondophanging op been A2 is centraal geplaatst
- van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs)

Awards



Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)

98 (signaalwit)

97 (lichtgrijs)

95 (rotsgrijs)



92 (antracietgrijs)