

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun uit de serie 801

- met geïntegreerde spoel-/functietoetsen, E-uitvoering
- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- dient om vast te houden en te steunen
- belastbaar tot 100 kg
- met doorlopende, corrosiebeschermde stalen kern en wandplaat van hoogwaardige mat polyamide met geïntegreerde stalen kern
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- zilver metalen toets met blauwe ring dient voor het activeren van de WC-spoeling, zilver metalen toets met rode ring dient voor het activeren van een vrij te definiëren functie (De functietoets voldoet niet aan de eisen voor een notruf volgens DIN VDE 0834-1)
- spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- regelspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing
- montage aan de wand met HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)
- afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- verborgen bevestiging
- uitval 900 mm, 259 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm
- van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs)
- Toiletrolhouder 801.50B011 en bodemsteun 950.50B021XA en 950.50B023XA, kan achteraf worden aangebracht
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601



Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)
	98 (signaalwit)		
	97 (lichtgrijs)		
	95 (rotsgrijs)		