



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Mobiele opklapbare steun (draaibaar) uit de serie 801

- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- dient om vast te houden en te steunen
- belastbaar tot 100 kg
- met doorlopende, corrosiebeschermd stalen kern
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts naar de wand worden gedraaid
- mobiel inzetbaar
- voor eenvoudig en flexibel achteraf plaatsen op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 950.50.016, moet apart worden besteld
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de Mobiele opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- uitval 850 mm, 252 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm
- van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver
- WC-toiletrolhouder 801.50D011 en WC-spoeling (draadloos) 801.50D060 en bodemsteun 950.50.021XA en 950.50.023XA achteraf aan te brengen
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

98 (signaalwit)