



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

### Eigenschappen

Opklapbare steun (draaibaar) uit de serie 801

- met geïntegreerde spoel-/functietoetsen, E-uitvoering
- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- dient om vast te houden en te steunen
- belastbaar tot 100 kg
- met doorlopende, corrosiebeschermd stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts naar de wand worden gedraaid
- zilver metalen toets met blauwe ring dient voor het activeren van de WC-spoeling, zilver metalen toets met gele ring dient voor het activeren van een vrij te definiëren functie (De functietoets voldoet niet aan de eisen voor een notruf volgens DIN VDE 0834-1)
- spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- regelspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing
- montage aan de wand met HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)
- afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- verborgen bevestiging
- uitval 900 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm
- van hoogwaardige polyamide door HEWI kleuren-tabel
- Toilethouder 801.50.011 en bodemsteun 950.50.021XA en 950.50.023XA, kan achteraf worden aangebracht
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601

### Awards



### Certificaten



### Kleuren / Oppervlakken

 33 (robijnrood)	 74 (appelgroen)	 92 (antraciegrijs)	 99 (zuiverwit)
 36 (koraal)	 18 (mosterdgeel)	 95 (rotsgrijs)	 84 (omber)
 50 (staalblauw)	 86 (zand)	 97 (lichtgrijs)	
 55 (aqua blauw)	 90 (diepzwart)	 98 (signaalwit)	

Technische veranderingen voorbehouden, 23.12.2023