



Photo similaire

Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable (rotative) de la série 801

- touches de rincage/de fonctions intégrées, qualité E
- deux barres parallèles superposées, réunies par un embout en U
- sert de maintien et d'appui
- charge admissible jusqu'à 100 kg
- avec âme en acier protégé contre la corrosion et plaque murale en polyamide avec âme en acier intégrée
- se relève et se rabat de manière freinée, en position relevée, elle se replie contre le mur (à droite ou à gauche)
- touche en métal argentée avec anneau bleu servant à actionner le rincage de WC, touche en métal argentée avec anneau rouge servant à actionner la fonction libre de choix (La touche de fonction ne répond pas aux exigences d'un appel d'urgence selon la norme DIN VDE 0834-1)
- câble en spirale avec extrémités de conduit libres pour le raccord au mur
- cache blanc pour boîte encastrée inclus
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant jusqu'à 2 A max
- compatible avec tous les réservoirs de chasse encastrés courants à commande électrique
- montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à commander séparément)
- la bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie
- fixation cachée
- longueur 900 mm, hauteur 259 mm, profondeur 78 mm, diamètre des barres 33 mm
- en polyamide de haute qualité par HEWI table de couleurs
- possibilité de post-équipement de dispensateur papier WC 801.50.011 et d'appuis au sol 950.50.021XA et 950.50.023XA
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- répond à la norme ÖNORM B1600/1601

Awards



Certificats



Sous réserve de toutes modifications techniques, 27.09.2024

Couleurs / Surfaces

 99 (blanc pur)	 92 (gris anthracite)	 74 (vert pomme)	 33 (rouge rubis)
 98 (blanc signalis.)	 90 (noir foncé)	 55 (bleu aqua)	 18 (jaune moutarde)
 97 (gris clair)	 86 (sable)	 50 (bleu acier)	
 95 (gris souris)	 84 (umbra)	 36 (corail)	