

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

### Eigenschappen








Opklapbare steun (draaibaar) uit de serie 801

- met vloersteun voor opname van verticale krachtinwerking
- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- dient om vast te houden en te steunen
- met doorlopende, corrosiebeschermde stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- Uitvoering links (vanuit het zicht van de gebruiker), bocht naar buiten wijzend
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar rechts naar de wand worden gedraaid
- op maat gemaakte bodemsteun, om verticale kracht op te nemen
- montage aan de wand met HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)
- afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- bij montage aan lichte constructiewanden is een steun aan de achterkant van multiplex platen met een dikte van min. 30 mm nodig
- verborgen bevestiging
- uitval 850 mm, 259 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm
- van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel
- toiletrolhouder 801.50.011 en WC-spoeling (draadloos) 801.50.060, geschikt voor montage achteraf
- verticale belastbaar tot 300 kg, horizontaal belastbaar richting extra wandsteun tot 100 kg
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

### Certificaten



### Kleuren / Oppervlakken

 33 (robijnrood)	 74 (appelgroen)	 92 (antraciegrijs)	 99 (zuiverwit)
 36 (koraal)	 18 (mosterdgeel)	 95 (rotsgrijs)	 84 (omber)
 50 (staalblauw)	 86 (zand)	 97 (lichtgrijs)	
 55 (aqua blauw)	 90 (diepzwart)	 98 (signaalwit)	

Technische veranderingen voorbehouden, 23.12.2023