





Wymiary w mm

Właściwości

Składana poręcz podporowa Basic z przyciskiem funkcyjnym i wyzwalaczem spłuczki WC wersja E z prawej strony serii LifeSystem

- stabilna, jednoramienna, składana poręcz podporowa
- antypoślizgowa i ergonomiczna nakładka na uchwyt
- służy do trzymania, podpierania i wstawiania
- wysokiej jakości powierzchnia z tworzywa sztucznego oraz odporna na zarysowania powłoka proszkowa
- najwyższa sztywność produktu zwiększa stabilność, dając użytkownikowi poczucie bezpiecznego chwytu
- z przyciskiem spłukiwania/funkcyjnym (wersja E)
- wersja prawostronna (kierunek patrzenia użytkownika)
- niebieski przycisk (symbol fali) służy do uruchamiania spłukiwania WC, żółty przycisk (symbol dzwonka) służy do uruchamiania dowolnie zdefiniowanej funkcji (przycisk funkcyjny nie spełnia wymagań dla wywołania alarmowego wg DIN VDE 0834-1) (wypukły, wyczuwalne punkty nacisku)
- kabel z wolnymi końcówkami do podłączenia ściennego
- łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową
- napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd załączania maks. do 2 A
- pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek z elektrycznym sterowaniem
- rozkładany lekko w górę i składany w dół z amortyzacją
- bezobsługowy, trwale płynny przegub, wstępnie ustawiony fabrycznie
- zdefiniowana blokada zapobiega uderzeniu składanej poręczy podporowej o ścianę
- wysięg 750 mm, szerokość 120 mm, płyta ścienna wysokość 202 mm
- nakładka na uchwyt o szerokości 58 mm
- aluminiowy wysięgnik lakierowany proszkowo w kolorach HEWI biały sygnałowy z połyskiem z nakładką z tworzywa sztucznego w SD (biały sygnałowy, matowy) i GU (antracytowy, matowy) albo wysięgnik antracytowy z połyskiem z nakładką z tworzywa sztucznego w TB (biały sygnałowy, matowy) i DR (antracytowy, matowy), z chromowanymi na wysoki połysk elementami wystroju
- Uchwyt na rolkę papieru toaletowego 802.50.01160 oraz podparcie pleców 802.51.90.. do doposażenia
- obciążenie do 100 kg
- łatwy montaż poprzez oddzielną instalację płyty montażowej wykonanej ze stali szlachetnej, matowo szlifowanej
- schowany, odporny na korozję i sprawdzony materiał mocujący HEWI do różnych konstrukcji ścian (zamawiany oddzielnie)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia obowiązujące w Belgii wymogi (CWATUPE, WVG Vlaanderen) pod kątem udźwigu składanej poręczy podporowej przy WC

Kolory / Powierzchnie

-  TB (antracyt wysoki połysk
-biały mat)
-  SD (biała politura
-biały mat)
-  GU (białe wysokim połysku
-antracytowy matowy)
-  DR (antracyt wysoki połysk
-antracyt mat)