



Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Premium avec touche sans fil et modèle pour la gauche de la commande de chasse d'eau électrique de la série LifeSystem

- barre d'appui relevable solide et à un bras
- zone de préhension antidérapante et ergonomique avec extrémité parfaitement adaptée et très esthétique
- sert à se tenir, se retenir et se relever
- surface en plastique de haute qualité et revêtement par poudre résistant aux rayures
- la rigidité élevée du produit améliore la stabilité et permet une préhension sûre par l'utilisateur
- avec touche de chasse d'eau/de fonction (version électrique)
- modèle pour la gauche (du point de vue de l'utilisateur)
- la touche bleue (symbole de vague) sert à déclencher la chasse d'eau, la touche jaune (symbole de sonnette) sert à déclencher une fonction programmable librement (la touche de fonction ne répond pas aux exigences d'un signal d'alarme conformément à la norme DIN VDE 0834-1) (points de pression convexes, texturés)
- câble avec des extrémités libres pour le raccordement au mur
- cache blanc pour boîte encastrée inclus
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant de commutation jusqu'à 2 A max.
- compatible avec tous les réservoirs de chasse encastrés courants à commande électrique
- se relève et se rabat sans difficulté grâce à un système de ressorts
- articulation ne nécessitant que peu d'entretien et durablement mobile, préréglée d'usine
- une butée définie empêche la barre d'appui relevable de cogner le mur
- longueur 850 mm, 120 mm large, plaque murale 202 mm haut
- zone de préhension de 58 mm de large, extrémité de 84 mm de large
- bras en aluminium, revêtement par poudre dans les couleurs HEWI blanc de sécurité brillant avec zone de préhension en plastique en SD (blanc de sécurité, mat) et GU (anthracite, mat) ou bras en aluminium anthracite brillant avec zone de préhension en TB (blanc de sécurité, mat) et DR (anthracite, mat), avec éléments de design chromés brillants
- possibilité d'installer ultérieurement un porte-rouleau de papier 802.50.01160 et un dossier 802.51.90..
- charge admissible jusqu'à 100 kg
- montage facile par l'installation séparée de la plaque de montage en acier inoxydable, brossé mat
- matériel de fixation HEWI caché, inoxydable et certifié pour différents types de murs (à commander séparément)
- la bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences des normes DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Couleurs / Surfaces

- □ TB (anthracite brillant
-blanc mat)
- □ SD (brillant blanc
-blanc mat)
- ■ GU (brillant blanc
-gris anthrac.mat)
- ■ DR (anthracite brillant
-anthracite mat)

Sous réserve de toutes modifications techniques, 23.12.2023