



Mesures en mm

Propriétés

Main courante de douche avec barre de maintien avec coulisseau de douche, système 900

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation et support de douche
- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- version gauche
- longueur verticale 1250 mm, longueurs horizontales (montage en coin) 965 mm et 1185 mm, profondeur 87 mm
- diamètre des barres verticales 25 mm, diamètre des barres horizontales 30 mm, épaisseur de la barre 2 mm, diamètre des rosaces 70 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI WD (blanc mat profond), JK (noir mat profond) et DD (gris foncé nacré mat profond)
- support de douche en plastique, chromé
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- le support de douche peut être incliné avec un cran et réglé en hauteur par rotation avec retour assisté par ressort
- adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
- À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

Awards



Couleurs / Surfaces

-  WD (blanc mat profond)
- matière synthétique, chromé)
-  JK (noir mat profond)
- matière synthétique, chromé)
-  DD (gris foncé nacré mat profond)
- matière synthétique, chromé)

Sous réserve de toutes modifications techniques, 18.01.2024