

Wymiary w mm

### Właściwości

Składany poręcz podporowa Duo, Design (A), System 900

- dwa równoległe, Okrągłe poziomy uchwyty umieszczone jeden nad drugim
- z wyzwalaczem spłukiwania radia
- wersja lewostronna
- Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół
- Niebieski przycisk (symbol fali) służy do aktywacji spłukiwania WC
- Częstotliwość transmisji 868,4 MHz
- Odpowiedni do radiowych systemów spłukiwania WC firmy Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE i Grohe
- wysunięcie 850 mm, wysokość 210 mm i szerokość 101 mm, Średnica górnej szyny 33,7 mm, Średnica dolnej szyny 25 mm
- obciążenie do 100 kg
- z wysokiej jakości stali szlachetnej, powłoka PVD
- do montażu za pomocą bezkorozyjnych i przetestowanych elementów mocujących HEWI do różnych konstrukcji ściennych (zamawiane oddzielnie)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- Możliwość doposażenia w podpórki 900.50.02070 i 900.50.02170
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500





### Wyróżnienia



### Certyfikaty



### Kolory / Powierzchnie

-  WR (nikiel szczotkowany)
-  LP (szczotkowany mosiądz)
-  EC (błyszczący czarny chrom)
-  CK (błyszczący mosiądz)