



Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Duo, Design (A), Système 900

- deux barres parallèles, plans de préhension ronds superposés
- avec déclenchement de rinçage sans fil
- version pour montage à gauche
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- la touche bleue (symbole de la vague) sert à déclencher le rinçage des WC
- Fréquence d'émission 868,4 MHz
- adapté aux systèmes de rinçage sans fil pour WC de Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe
- saillie 900 mm, hauteur 210 mm et largeur 101 mm, Diamètre du longeron supérieur 33,7 mm, Diamètre longeron inférieur 25 mm
- charge admissible jusqu'à 100 kg
- en acier inoxydable de haute qualité, revêtement PVD
- pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément)
- bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation
- Pieds escamotables 900.50.02070 et 900.50.02170 pouvant être ajoutés ultérieurement
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- répond aux exigences de la norme ÖNORM B1600/1601

Awards



Certificats



Couleurs / Surfaces

-  WR (nickel brossé)
-  LP (laiton brossé)
-  EC (noir
-chrome brillant)
-  CK (laiton brillant)