

Afmetingen in mm

## Eigenschappen

Opklapbare steun Duo, systeem 900

- twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- met toilethouder en spoel-/functietoetsen, (E-uitvoering)
- Uitvoering links
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- blauwe toets (golfsymbool) dient voor het activeren van de WC-spoeling, rode toets (belsymbool) dient voor het activeren van een vrij te definiëren functie (de functietoets voldoet niet aan de eisen voor een noodoproep volgens DIN VDE 0834-1)
- Kabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Regelspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing
- Uitzwenking 900 mm, 210 mm hoog en 101 mm breed, diameter bovenstang 33,7 mm, diameter onderstang 25 mm
- belastbaar tot 100 kg
- van rvs, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
- Afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vloersteun 900.50.02060 en 900.50.02160 achteraf aan te brengen
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601




## Awards



## Certificaten



## Kleuren / Oppervlakken

	SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
	DX (diepmat wit)
	DC (diepmat zwart)