



Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Duo Système 900

- deux barres rondes parallèles superposées
- avec touches de déclenchement de chasse d'eau/de fonction (version électrique)
- version droite
- peut être relevée et se rabat de manière freinée
- la touche bleue (vague symbolique) sert à actionner la chasse d'eau, la touche rouge (symbole de sonnette) sert à déclencher une fonction librement définissable (la touche de fonction ne répond pas aux exigences d'un appel d'urgence selon la norme DIN VDE 0834-1)
- câble avec des extrémités libres pour le raccordement au mur
- couvercle blanc pour boîte encastrée inclus
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant jusqu'à 2 A max
- compatible avec tous les réservoirs de chasse encastrés courants à commande électrique
- saillie 850 mm, hauteur 210 mm et largeur 101 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm
- charge admissible max. 100 kg
- en acier protégé contre la corrosion doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond)
- pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément)
- la bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie
- appuis au sol 900.50.02060 et 900.50.02160 post-équipables
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences des normes DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Awards



Certificats



Couleurs / Surfaces

