



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun Duo, design (B), systeem 900

- twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- met draadloze netwerk-spoeling
- Uitvoering links
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- blauwe toets (golfsymbool) wordt gebruikt om het spoelen van het toilet te activeren
- Zendfrequentie 868,4 MHz
- geschikt voor draadloze WC-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe
- Uitzwenking 850 mm, 256 mm hoog en 75 mm breed, diameter bovenstang 33,7 mm, diameter onderstang 25 mm
- belastbaar tot 100 kg
- van rvs, mat gepolijst
- Wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern en afdekking van mat gepolijst rvs
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
- Afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vloersteun 900.50.020XA en 900.50.021XA achteraf aan te brengen
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Awards



Certificaten

