



Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Duo, design (B), Système 900

- deux barres rondes parallèles superposées
- avec chasse d'eau (version électrique)
- version gauche
- peut être relevée et se rabat de manière freinée
- la touche bleue (vague symbolique) sert à déclencher la chasse d'eau
- câble avec des extrémités libres pour le raccordement au mur
- couvercle blanc pour boîte encastrée inclus
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant jusqu'à 2 A max
- compatible avec tous les réservoirs de chasse encastrés courants à commande électrique
- saillie 700 mm, hauteur 256 mm et largeur 75 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm
- charge admissible jusqu'à 100 kg
- en acier protégé contre la corrosion, chromé
- plaque murale en polyamide avec âme en acier inoxydable intégrée et recouvrement en acier protégé contre la corrosion chromé
- pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément)
- la bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie
- appuis au sol 900.50.02040 et 900.50.02140 post-équipables
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Awards



Certificats

