



Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

### Właściwości

Uchwyt składana Mono, design (B), System 900

- dwa równoległe, rozmieszczone nad sobą, okrągłe poziomy uchwyty
- ze zdalnym wyzwalaczem spłuczki (wersja E)
- wersja prawostronna
- można składać w górę oraz pokonując opór rozkładać do dołu
- niebieski przycisk (symbol fali) służy do spłukiwania wody
- kabel z wolnymi końcówkami do podłączenia ściennego
- łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową
- napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd załączania maks. do 2 A
- pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek z elektrycznym sterowaniem
- c750 mm, wysokość 256 mm i szerokość 75 mm, średnica górnej żerdzi 33,7 mm, średnica dolnej żerdzi 25 mm
- obciążenie do 100 kg
- z stali szlachetnej, matowo szlifowanej
- platforma ścienna z poliamidu ze zintegrowanym stalowym rdzeniem oraz osłoną z matowo szlifowanej stali szlachetnej
- do montażu bezkorozyjnym i sprawdzonym materiałem montażowym HEWI dla różnych konstrukcji ścian (oddzielne zamówienie)
- podpory 900.50.020XA i 900.50.021XA do uzupełnienia
- produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia obowiązujące w Belgii wymogi (CWATUPE, WVG Vlaanderen) pod kątem udźwigu uchwyty uchylnego przy WC

### Wyróżnienia



### Certyfikaty



Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 21.12.2023