



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun Duo, design (B), systeem 900

- twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- met spoel-/functietoetsen, (E-uitvoering)
- Uitvoering links
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- blauwe toets (golfsymbool) dient voor het activeren van de WC-spoeling, rode toets (belsymbool) dient voor het activeren van een vrij te definiëren functie (de functietoets voldoet niet aan de eisen voor een noodoproep volgens DIN VDE 0834-1)
- Kabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Regelspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing
- Uitzwenking 750 mm, 256 mm hoog en 75 mm breed, diameter bovenstang 33,7 mm, diameter onderstang 25 mm
- belastbaar tot 100 kg
- van roestvrij staal, verchromd
- Wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern afdekking van verchromd rvs
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
- Afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vloersteun 900.50.02040 en 900.50.02140 achteraf aan te brengen
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de wettelijke eisen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) in verband met de uitzwenking van de steun naast een WC

Awards



Certificaten

