



Photo similaire

Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Duo, design (B), Système 900

- deux barres rondes parallèles superposées
- avec touches de déclenchement de chasse d'eau/de fonction (version électrique)
- version droite
- peut être relevée et se rabat de manière freinée
- la touche bleue (vague symbolique) sert à actionner la chasse d'eau, la touche rouge (symbole de sonnette) sert à déclencher une fonction librement définissable (la touche de fonction ne répond pas aux exigences d'un appel d'urgence selon la norme DIN VDE 0834-1)
- câble avec des extrémités libres pour le raccordement au mur
- couvercle blanc pour boîte encastrée inclus
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant jusqu'à 2 A max
- compatible avec tous les réservoirs de chasse encastrés courants à commande électrique
- saillie 750 mm, hauteur 256 mm et largeur 75 mm, diamètre da la barre supérieure 33,7 mm, diamètre da la barre inférieure 25 mm
- charge admissible jusqu'à 100 kg
- en acier inoxydable brossée mate
- plaque murale en polyamide avec âme en acier inoxydable intégrée et recouvrement en acier protégé contre la corrosion brossé mat
- pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément)
- la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie
- appuis au sol 900.50.020XA et 900.50.021XA post-équipables
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences légales belges (CWATUPE, WVG Vlaanderen) relatives à la saillie de la barre d'appui relevable près d'un WC

Awards

Certificats

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Téléphon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319

info@hewi.com
www.hewi.fr