



Wymiary w mm

### Właściwości

Składana poręcz podporowa, System 900

- z poziomym, okrągłym uchwytem
- służy do podtrzymywania, wspierania i prostowania się
- możliwość składania do góry i hamowania do dołu
- trwale sprawny, niewymagający konserwacji przegub, wstępnie ustawiony fabrycznie
- wysięg 850 mm, wysokość 259 mm i szerokość 78 mm, średnica pręta 33 mm
- możliwość obciążenia do 100 kg
- płyta ścienna i wysięgnik wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 90 (głęboka czerń)
- szyna górna z metalu, malowana proszkowo w kolorach HEWI CV (głęboka matowa czerń) w połączeniu z czarnym wspornikiem i płytą ścienną oraz AS (głęboka matowa biel) w połączeniu z białym wspornikiem i płytą ścienną
- do montażu za pomocą odpornego na korozję i sprawdzonego materiału mocującego HEWI dla różnych konstrukcji ścian (zamawiany oddzielnie)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy.
- produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi norm DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

### Kolory / Powierzchnie

-  AS (biały matowy  
- biały matowy)
-  CV (czarny matowy  
- czarny matowy)