



Afmetingen in mm

Eigenschappen

Mobiele opklapbare steun Duo, systeem 900

- twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- met toiletrolhouder en draadloze netwerk-spoeling
- Uitvoering rechts
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- mobiel inzetbaar
- voor eenvoudig en flexibel achteraf plaatsen op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 900.50.00160, moet apart worden besteld
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- blauwe toets (golfsymbool) wordt gebruikt om het spoelen van het toilet te activeren
- Zendfrequentie 868,4 MHz
- geschikt voor draadloze WC-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe
- Uitzwenking 850 mm, 210 mm hoog en 101 mm breed, diameter bovenstang 33,7 mm, diameter onderstang 25 mm
- belastbaar tot 100 kg
- van rvs, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
- Vloersteun 900.50.02060 en 900.50.02160 achteraf aan te brengen
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Awards

Certificaten

Kleuren / Oppervlakken

SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
DX (diepmat wit)
DC (diepmat zwart)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com