



Wymiary w mm

Właściwości

Mobilny uchwyt uchylny Duo, System 900

- dwa równoległe, rozmieszczone nad sobą, okrągłe poziomy uchwytu
- ze zdalnym wyzwalaczem spłuczki
- wersja lewostronna
- można składać w górę oraz pokonując opór rozkładać do dołu
- przenośne
- do łatwego i elastycznego doposażania na istniejącej, wstępnie zamocowanej platformie montażowej 900.50.001XA, należy zamawiać oddzielnie
- szybki montaż uchwytu uchylnego bez użycia narzędzi przez zwykłe zawieszenie
- zabezpieczone śrubą mocującą przed przypadkowym wyciągnięciem
- niebieski przycisk (symbol fali) służy do spłukiwania wody
- częstotliwość nadawcza 868,4 MHz
- odpowiedni do sterowanych radiowo systemów spłukiwania firm: Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE i Grohe
- wysięg 700 mm, wysokość 210 mm i szerokość 101 mm, średnica górnej żerdzi 33,7 mm, średnica dolnej żerdzi 25 mm
- obciążenie do 100 kg
- z matowo szlifowanej stali szlachetnej
- podpory 900.50.020XA i 900.50.021XA do uzupełnienia
- produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymagania ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

Wyróżnienia



Certyfikaty

