



Wymiary w mm

Właściwości

Mobilny uchwyt uchylny Duo, design (A), System 900

- podwójny uchwyt
- ze zdalnym wyzwalaczem spłuczki
- wersja lewostronna
- można składać do pozycji pionowej oraz pokonując niewielki opór rozkładać do pozycji poziomej
- uchwyt mobilny, czyli z możliwością łatwego zdejmowania/zakładania na platformę montażową 900.50.00160 (należy zamówić oddzielnie)
- szybki montaż uchwytu na istniejącej platformie montażowej bez użycia narzędzi
- zabezpieczone śrubą mocującą przed przypadkowym demontażem
- niebieski przycisk (symbol fali) służy do spłukiwania wody
- częstotliwość nadawcza 868,4 MHz
- odpowiedni do sterowanych radiowo systemów spłukiwania firm: Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE i Grohe
- dł. 750 mm, platforma ścienna: wys. 210 mm i szer. 101 mm, średnica górnego uchwytu 33,7 mm, średnica dolnego uchwytu 25 mm
- obciążenie do 100 kg
- ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w HEWI kolorach DX (biały matowy), DC (czarny matowy) i SC (ciemnoszary matowy)
- podpory 900.50.02060 i 900.50.02160 do ew. zamówienia oddzielnie
- produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia obowiązujące w Belgii wymogi (CWATUPE, WVG Vlaanderen) pod kątem udźwigu uchwytu uchylnego przy WC

Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

- SC (ciemnoszary matowy)
- DX (biały matowy)
- DC (czarny matowy)

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 21.12.2023