



*afhankelijk van de gebruikte sifon

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Productset wastafel en armatuur bestaande uit
Wastafel 950.11.501

- van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit
- met toplaag en rond bekken
- geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
- zonder overloop, voor eengatsarmatuur voorbereid
- onderrijdbaar, belastbaar conform EN 14688, voor bevestiging met houtdraadbouten
- 450 mm breed en 400 mm diep
- CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011
- voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601 en SIA 500 voor handwastafel

en

Eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10340

- hoogwaardig verchromd, kubusvormig
- doorstroming 5 l/min, geluidsklasse 1
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met luchtbijmenging en dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 135 mm hoog, uitzwenking: 187 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor thermische desinfectie DVGW W 551
- DVGW gecertificeerde

Awards

