




Podobne zdjęcie



Wymiary w mm

### Właściwości

Poręcz prysznicowo-wannowa System 800 K

- pozioma poręcz
- z zagiętymi pod kątem 45° końcówkami drążków
- z wysokiej jakości polamidu
- drążki w wybranych kolorach HEWI
- wsporniki i rozety z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 99 (czysta biel)
- z odpornym na korozję stalowym rdzeniem
- możliwe długości w poziomie od 475 mm do 1800 mm, głębokość 90 mm, średnica drążka 33 mm
- przy montażu poręczy od długości 1340 mm należy umieścić dodatkowe mocowanie, ponieważ odstęp pomiędzy elementami mocującymi do ściany może maksymalnie wynosić 850 mm w linii poziomej
- wsporniki mocujące o śr. 18 mm z płaskimi rozetami
- śr. rozetki 80 mm, wys. 13 mm
- łatwy montaż dzięki osobno mocowanym płytkom z wysokiej jakości stali szlachetnej służącym do zawieszenia poręczy
- w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
- Przestrzegać w przypadku korzystania z zawieszanych siedzeń: Wymagane sprawdzenie zgodności.
- Szczegółowa lista możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.