

Abmessungen in mm

Eigenschaften



Stützklappgriff Mono System 800 K

- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüfem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- belastbar bis 100 kg

Zertifikate



Farben/Oberflächen

-  92 (Anthrazitgrau)
-  33 (Rubinrot)